ø 63 TG 350 m

it - fr - uk - es | *tubo: PET Ø063 - 5* | *Øi: 53* | **gun: duplex** | 20 luglio 2016

Boccaglio	pressione boccaglio	portata	Pressione ingresso	Striscie	**pluviometria in (mm)**					
Buse	Pression buse	Debit	Pression entrée	Ecartement	**Pluviometrie en (mm)**					
Nozzle	Nozzle pressure	Flow	Inlet pressure	Spacing	**Depht of water in (mm)**					
Boquillas	Presion a la boquilla	Caudal	Presion de entrada	Banda	**Pluviometrìa in (mm)**					
(mm)	**(bar)**	**(m³ /h)**	**(bar)**	**(m)**	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**
Ø12	**1,5**	**7**	**2,5**	**34**	**41**	**20**	**13**	**10**	**8**	**6**
Ø12	2,0	8	3,2	39	41	20	13	10	8	6
Ø12	**3,0**	**10**	**4,5**	**46**	**43**	**21**	**14**	**10**	**8**	**7**
Ø12	4,0	12	5,9	51	45	23	15	11	9	7
Ø14	**2,0**	**11**	**3,7**	**43**	**51**	**25**	**17**	**12**	**10**	**8**
Ø14	3,0	14	5,3	49	55	28	19	14	11	9
Ø14	**4,0**	**16**	**6,8**	**54**	**57**	**29**	**19**	**14**	**11**	**9**
Ø14	5,0	17	8,1	58	60	29	19	14	11	9
Ø16	**2,0**	**14**	**4,3**	**46**	**62**	**30**	**20**	**15**	**12**	**10**
Ø16	3,0	18	6,4	53	66	33	22	16	13	11
Ø16	**4,0**	**20**	**8,0**	**58**	**70**	**34**	**22**	**17**	**13**	**11**
Ø16	5,0	23	10,0	63	72	36	24	18	14	12
Ø18	**2,0**	**18**	**5,4**	**48**	**75**	**37**	**25**	**18**	**15**	**12**
Ø18	3,0	22	7,6	56	79	39	26	19	15	13
Ø18	**4,0**	**26**	**10,1**	**61**	**84**	**42**	**28**	**21**	**17**	**14**
Ø18	5,0	29	> 11 Bar	68	84	42	28	21	17	14
Ø20	**2,0**	**22**	**6,6**	**49**	**91**	**44**	**29**	**22**	**17**	**14**
Ø20	3,0	28	9,8	58	94	48	32	24	19	16
Ø20	**4,0**	**32**	**> 11 Bar**	**65**	**97**	**49**	**32**	**24**	**19**	**16**

Velocità d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed (m/h)

-it- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. le portata sono: da 3 a 20 m³/h per Torpress – da 5 a 20m³/h per turbina 3/20 – da 10 a 50m³/h per turbina 10/50 – da 20 a 140m³/h per turbina 25/120 – da 5 a 200m³/h per motore. pressione in ingresso: da 3 a 10,9 Bars. I dati, le indicazioni ed illustrazioni di questa tabella sono a titolo informativo e non impegnativo con riserva di modifica in ogni momento e senza preavviso.

-fr- Pour les enrouleurs turbimec ajouter 0,5 bar à la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. les débit sont: de 3 à 20 m³/h Torpress - de 5 à 20m³/h turbine 3/20 - de 10 à 50m³/h turbine 10/50 - de 20 à 140m³/h turbine 25/120 - 5 à 200m³/h moteur. pression d'entrée: 3 à 10,9 Bars. Les données, informations et illustrations de ce tableau ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles, elles peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

-uk- For turbine machines add. 0,5 bar at the inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. The flow are: from 3 to 20 m³/h for Torpress - 5 to 20m³/h for turbine 3/20 - from 10 to 50m³/h for turbine 10/50 - from 20 to 140m³/h for turbine 25/120 - 5 to 200m³/h for engine. inlet pressure: 3 to 10.9 Bars. The data, information and illustrations in this chart are for information only and are not binding and subject to change at any time and without notice.

-es- Por los máquina a turbina utilizado a más que 20m/h añadir 0,5 bar al presión de entrada para mantener los mismos valor de pluviometría. Caudal son: entre 3 y 20 m³/h Torpress - entre 5 y 20 m³/h por turbina 3/20 - entre 10 y 50m³/h por turbina 10/50 - entre 20 y 140m³/h por la turbina 25/120 - entre 5 y 200m³/h por motor. presión de entrada: 3-10,9 Bar. Los datos, la información y las ilustraciones en esta tabla son solamente para información y no son vinculantes y están sujetas a cambio en cualquier momento y sin previo aviso.